ANALOG VIDEO EXTENDER

RoHS

AVC-100 TX/RX

4ch ANALOG AUDIO/VIDEO EXTENDER
4系統・映像音声延長ユニット

概要

本機は、4系統の映像・音声およびカメラのフォーカス、ズーム等の制御信号を1本のカメラリンクケーブルで伝送する延長ユニットです(注:カメラリンクに準拠した信号ではありません)。スタック製のカメラリンク光延長ユニットと併用する事で、1本の光ファイバで300mの伝送が可能となります(注:オプションにて10kmにも対応可能です) 。

特徴

- 4系統のNTSCビデオ信号、オーディオ信号の伝送が可能です。
- 4系統×14チャネルの制御信号が、Rxユニットから送信されるので、フォーカス、ズームなどのカメラ制御を映像を確認しながら行えます。
- Rxユニットでは、4系統の映像を1つの画面で表示することも可能です(4SPLIT-IMAGE)。
- 1系統のRS-232C信号の送受信が可能です。
- デジタル信号処理による伝送方式なので画質の劣化がありません。

AVC-100TXの
コントロール出力
側端子 →

←
AVC-100RXの
背面入出力端子

ANALOG VIDEO EXTENDER

システム応用例

仕様

機種名	AVC-100TX	AVC-100RX
入力信号/ コネクタ	CH1～CH4 VIDEO IN :NTSC準拠 1 Vpp(75Ω) BNCコネクタ CH1～CH4 AUDIO IN :0.5Vrms High受け RCAピンコネクタ	AV IN:LVDS 映像／音声混在シリアルデータ カメラリンクMDRコネクタ 注:信号はカメラリンクフォーマットではありません。 CH1～CH4 CONTROL IN:+5Vプルアップ
出力信号/ コネクタ	CH1～CH4 CONTROL OUT :オープンコレクタ AV OUT:LVDS 映像／音声混在シリアルデータ カメラリンクMDRコネクタ 注:信号はカメラリンクフォーマットではありません。	CH1～CH4 VOUT :NTSC準拠 1Vpp(75Ω) BNCコネクタ CH1～CH4 AOUT :0.5Vrms High受け RCAピンコネクタ
RS-232C	AVC-100 TX/RXでスルー伝送	
電源電圧/消費電力	DC5V/10W	
使用温度/湿度	温度0℃～40℃、湿度0%～80%(但し結露は不可)	
外形寸法 (突起部を除く)	245(W)×30(H)×120(D)mm	224(W)×50(H)×202(D)mm
質量	1.1kg	1.7kg
付属品	ACアダプタ1個、取扱説明書1冊	ACアダプタ1個、取扱説明書1冊

●お断り:製品の外観および仕様について、予告無しに変更する事があります。

株式会社 スタック
〒350-1306 埼玉県狭山市富士見1-22-3
TEL: 04-2959-7585 FAX: 04-2957-3347
URL: http://www.stac.co.jp/

STAC Corporation
1-22-3, Fujimi, Sayama-shi, Saitama, 350-1306 JAPAN
TEL: 81-4-2959-7585 FAX: 81-4-2957-3347
URL: http://www.stac.co.jp/